

## 新製品のご案内

平成 23 年 11 月  
フォステクス カンパニー  
東京都昭島市武蔵野 3-2-35  
プレジデント 高橋 洋一

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。  
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

敬 具

### 記

製品名 : DC-R302 ポータブルレコーダー  
発売予定日 : 平成24年1月上旬  
標準価格 : ¥95,000 (税込¥99,750)  
JANコード : 4995090301983

この件に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-2-35  
TEL:042-546-6355 FAX:042-546-6067

NEW PRODUCT  
INFORMATION

## DC-R302 PORTABLE RECORDER

発売予定:平成24年1月上旬  
標準価格:¥95,000(税込¥99,750)



NEW PRODUCT  
INFORMATION

# DC-R302

PORTABLE RECORDER

標準価格：¥95,000（税込 ¥99,750）

## カメラでの動画撮影に最適な3chオーディオミキサー&ステレオレコーダー。ファンタム電源とリミッターを搭載し、高音質な音声をカメラと同時にSDカードへ録音可能。

### 主な特長

- アナログ3chオーディオミキサーにデジタルステレオレコーダーを搭載。撮影システムを小型化。
- カメラへ直接マウント可能な脱着式ブラケットを採用。取付位置の調整も可能。下部には三脚取付用のネジも用意。
- 赤外線発光及び有線により本機の録音START/STOPで一眼レフカメラのリモートコントロール\*が可能。  
\*リモート可能なカメラは対応機種に限ります。対応機種は弊社ホームページでご確認ください。
- 市販の有線リモコン(パナソニック社DMW-RS1互換)による録音のSTART/STOPが可能。
- 入力はマイク～ラインレベルに対応。各chにリミッター及びHPFを搭載。過大入力による歪みや不要な低音成分を削減。
- ファンタム48V電源を搭載。高性能なコンデンサーマイクロホンが使用可能。
- ライン出力及びマイクレベル出力を装備。カメラの音声入力へミックス音声を送ることが可能。
- モニター用ヘッドホン出力はL/STEREO/R/RETURNの選択が可能。
- 編集時の音合わせに便利な自動スレートトーン(1kHz/正弦波)発声機能を搭載。
- 16/24bit\*、Fs 44.1～96kHzでSD(SDHC)カードにステレオWAVファイルの記録が可能。\*16bitは44.1/48kHzのみ。
- USBはファイル転送の他にUSBオーディオ出力に対応。PCでの収録やLive配信等でも使用可能。
- 電源は専用電池ケース(単三電池×4本)と外部DC(9～24V)が使用可能。
- アルミの押し出し材を使用した軽量かつ堅牢な筐体。カメラ、三脚、リグ等に取り付けてもたわまない強靭性を保持。



- カメラマウント用ブラケットを取り外せば高音質な単体ポータブルレコーダーとして使用可能。



※一眼レフカメラに装着した状態。カメラの取付位置や向きは調整が可能。

### 主な仕様

- アナログ入力(INPUT 1～3)
  - ・コネクタ：XLR-3-31(メス/2番HOT)タイプ/電子バランス
  - 【マイク時】
    - ・基準入力レベル：HI:-60/MID:-55/LOW:-50dBu
    - ・最大入力レベル：HI:-32/MID:-27/LOW:-22dBu
    - ・入力インピーダンス：10kΩ以上
    - ・ファンタム電源：P48V±4V(10mA/CH)
  - 【ライン時】
    - ・基準入力レベル：-10dBu
    - ・最大入力レベル：+10dBu
    - ・入力インピーダンス：10kΩ以上
- RTN IN
  - ・コネクタ：φ3.5mm ステレオミニジャック/アンバランス
  - ・基準入力レベル：-10dBV
  - ・最大入力レベル：+2dBV
  - ・入力インピーダンス：10kΩ以上
- アナログ出力(メインアウト)
  - ・コネクタ：RCAピンジャック/アンバランス
  - ・基準出力レベル：-10dBV(基準入力レベル及び-12dBFS信号再生時)
  - ・最大出力レベル：+2dBV(0dBFS再生時)
  - ・適合負荷インピーダンス：10kΩ以上
- MIC OUT(兼リモート端子)
  - ・コネクタ：φ3.5mm ステレオ・4極ミニジャック
  - 【ステレオ端子】
    - ・基準出力レベル：-50dBV(基準入力レベル)
    - ・最大出力レベル：-30dBV
    - ・適合負荷インピーダンス：10kΩ以上

### 【リモート端子】

- ・オープン時40kΩ/クローズ時：2kΩ
  - REMOTE
    - ・コネクタ：φ2.5mm 4極ミニジャック
  - PHONES
    - ・コネクタ：φ3.5mmステレオミニジャック
    - ・適合負荷インピーダンス：8Ω以上
    - ・最大出力：50mW(32Ω負荷時、THD:0.1%以下)
  - USB
    - ・コネクタ：MINI Bタイプ
  - DC-IN
    - ・コネクタ：DCインレット(外側：φ5.5<-極>/中心：φ2.1<+極>)
  - 周波数特性
    - ・LINE IN～MAIN OUT：20～20,000Hz ±1dB(基準レベル)
    - ・MIC IN～MAIN OUT：40～20,000Hz ±3dB(基準レベル)
    - S/N比(LPF:20kHz+A-WEIGHT)
      - ・LINE：95dB以上(INPUT GAIN:-10dBV)
      - ・MIC：55dB以上(INPUT GAIN最大/150Ω負荷時)
    - 全高調波歪率(LPF:20kHz)
      - ・LINE：0.01%以下 at 1kHz(INPUT GAIN:LINE)
      - ・MIC：0.1%以下 at 1kHz(INPUT GAIN:HI)
    - 外形寸法：W152×H45(ブラケット装着時52.5)×D107mm
    - 質量：約690g(ブラケット・電池ケース含む/電池別)
    - 電源
      - ・内蔵電池：単三×4本(アルカリ/ニッケル水素)/定格電源範囲：DC4.8～6V
      - ・外部電源：ACアダプター、外部バッテリー/定格電源範囲：DC9～24V
- ※消費電力・動作時間については弊社ホームページでご確認ください。