

新製品のご案内

平成 28 年 6 月
フォステクス カンパニー
東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号
プレジデント 高橋 洋一

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

製品名 :PM0.4c(B) アクティブスピーカー
:PM0.4c(W) アクティブスピーカー
発売予定 :平成28年7月下旬
標準価格 :¥23,000+消費税/1ペア
JANコード PM0.4c(B) :4995090306988
PM0.4c(W) :4995090307022

NEW

PM0.4c Active Speakers

アクティブスピーカーの代表機PM0.4dが モデルチェンジ。PM0.4cとして新登場。



PM0.4c(B)



PM0.4c(W)

この件に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー

〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号

TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067 Web:www.fostex.jp

「d」igitalアンプ搭載のPM0.4が、より「c」lose(身近)な存在になりました。

製品の詳細について

主な特長・機能

- 音質を重視したワイヤード接続型アクティブスピーカーの代表機 PM0.4d がモデルチェンジ。接続性と操作性を改善して PM0.4c が新登場しました。
- リアバスレフ方式のスリム&コンパクト設計エンクロージャーに 30W+30W の高性能デジタルアンプを搭載。優れた再生能力により豊かな音楽性を表現するアクティブスピーカーです。
- スピーカーを駆動するアンプには PM0.4d と同様のデジタル方式を採用しつつ、PM0.3 など実績のある片側搭載方式に変更。これにより、ケーブルの取り回しを改善するとともに、電源スイッチ、ボリュームコントロールを一括操作することが可能となりました。
- 迫力あるサウンドを生み出すウーハーにはグラスファイバー振動板と、アッパロールラバーエッジを採用。ツイーターにはシルク振動板を採用し、クリアな音質を実現しました。
- 2種の入力ケーブル(フォーン-RCAピン・ケーブル/ステレオ RCAピンケーブル)を標準付属とすることで RCA/フォーン端子の双方に対応しました。
- パーソナル・レコーディングから DTM、ホームシアター再生用など幅広くご使用いただけます。
- 自然な響きを生み出す木製エンクロージャーを採用。またリアバスレフ方式による重低音を実現しました。
- 本体色として、PM0.4c (B) <ブラック>と PM0.4c (W) <ホワイト>の2色をご用意しました。
- パワーインジケーターには視認性に優れたクールなブルー LED を採用しました。
- オート・スタンバイモードを搭載。入力がある一定レベル以下の状態が約 15 分間続くと、自動的にスタンバイモードに切り換わり、パワーインジケーターが青の点灯から赤の点灯に変化し、消費電力を約 0.5W まで下げます。スタンバイモードにおいて再び入力信号が入ると、自動的に電源がオンになって音楽が楽しめます。
- 背面にあるスイッチでオート・スタンバイ機能の ON/OFF の切り替えが可能となりました。これにより、小音量で再生したい場合に、再生機側の出力レベルを絞りにすぎると、意図しないタイミングでスタンバイ状態に切り替わってしまうことを回避できるようになりました。

PM0.4d → PM0.4c モデルチェンジのマトメ

【変化のポイント】

- アンプを片側搭載方式に変更。ケーブルの取り回しを改善するとともに、電源スイッチ、ボリュームコントロールの一括操作が可能。
- オートスタンバイモードの ON/OFF スイッチにより、入力がある一定レベル以下の場合にも常時通常動作が可能。
- 接続ケーブルの付属のない「d」に対して、「c」では2種の入力ケーブルを標準付属とすることで RCA / フォーン双方の端子との接続に対応。

【変わらないポイント】

- リアバスレフ方式のスリム&コンパクト設計エンクロージャー。
- 本体カラーバリエーションはブラックとホワイトの2色。
- 自然な響きを生み出す木製エンクロージャーを採用。
- 低音と高音を個別の専用スピーカーユニットで鳴らす 2ウェイ方式を採用。
- 高性能デジタルアンプを搭載。
- 優れた再生能力により豊かな音楽性を表現するアクティブスピーカー。



裏面 (L 側)



裏面 (R 側)

主な仕様

スピーカー部

- エンクロージャー:2ウェイバスレフ方式
- 低音域ドライバー:10cmウーハー
- 高音域ドライバー:1.9cmソフトドームツイーター
- 周波数特性 :60Hz~20kHz
- クロスオーバー周波数:1.6kHz

アンプ部(R側のみ)

- 入力端子 :RCA ピンジャック、320 mV(入力感度)
- 定格出力 :30W+30W
- 歪率(THD) :0.05%未満(2W出力)

一般

- 電源 :100-240V 50/60Hz
- 消費電力:15W(通常動作状態)、0.5W以下(スタンバイ状態)
- 外形寸法:130(W)×220(H)×169(D)mm(突起物含まず)
- 本体質量:2.4kg(R側)
2.1kg(L側)
- 付属品 :電源コード(2.0m)×1
スピーカーケーブル(赤/黒、1.5m)×1
フォーン-RCAピン・ケーブル(1.5m)×1
ステレオRCAピンケーブル(1.5m)×1

*製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。