

Fostex

FE103NV2



10cm Fullrange speaker unit

FOSTEX CO.

1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

取扱説明書／Owner's Manual／Bedienungsanleitung／
Manuel du propriétaire／Manual del propietario／Ръководство на собственика／Manuál majitele／Instruktionsbog／
Kasutusjuhend／Εγχειρίδιο κατόχου／Käyttöopas／
Lámhleabhar Úinéara／Kezelési kézikönyv／Vlasnicki priručnik／
Manuale del proprietario／Savininko vadovas／
Įpašnieka rokasgrāmata／Manwal tas-Sid／Handleiding van de eigenaar／
Instrukcja obsługi／Manual do Proprietário／Manual de utilizare／
Návod na obsluhu／Navodila za uporabo／
Ägarmanual／操作说明／操作説明／취급 설명서


外形寸法／External dimensions／Äußere Abmessungen／Dimensions extérieures／Dimensiones externas／Външни размери／Vnější rozměry／Udvendige dimensioner／Välised mõõtmed／Εξωτερικές διαστάσεις／Ulkomitat／Toisi seachtracha／Külső méretek／Vanjske dimenzije／Dimensioni esterne／Išoriniai matmenys／Ārējie izmēri／
Dimensionnijet esterni／Buitenaftmetingen／Wymiary zewnętrzne／
Dimensões externas／Dimensiuni externe／Vonkajšie rozmery／
Zunanje dimenzije／Yttre mått／外部尺寸／外部尺寸／외형치수



仕様／Specification (Thiele / Small Parameters)／Spezifikation／
Spécification／Especificación／спецификация／Spèifikace／
Specifikation／Spetsifikatsioon／προσδιορισμός／Erittelysonraiocht／
Specifikáció／Specifikacija／Specificazione／Specifikacija／
Specifikacija／Specifikazzjoni／Specificatie／Specyfikacja／
Especificação／Specificatie／specificácia／Specifikacija／
Specifikation／规格／規格／ 사양

Electrical Parameters	Nominal Impedance	8.0	ohm
	Re	7.7	ohm
	Le	0.2	mH
	fs (F0)	91.8	Hz
Mechanical Parameters	Mms (M0)	2.5	g
	Cms	1.2	mm/N
	Bl	4.7	N/A
	Qms	5.20	-
Loss Factors	Qes	0.50	-
	Qts (Q0)	0.46	-
Other Parameters	SPL (1m/1W)	88.5	dB
	Equivalent Diaphragm Radius (a)	40.0	mm
	Rated Input	5	W
	Max Input	15	W
	Overall Diameter	□107	mm
	Voice Coil Diameter	20	mm
	Reproduction Frequency Response	fs to 22k	Hz
	Vas	4.3	L
	Baffle Hole Diameter	Φ93	mm

周波数特性/Frequency response/Frequenzgang/Réponse/en
fréquence/Respuesta de frecuencia/Честотна характеристика
/Frekvenční odezva/Frekvensrespons/Sageduskarakteristik/
Απόκριση συχνότητας/Taajuusvaste Freagairt miniciohta/
Frekvenciaátvitel/Frekvencijski odziv Risposta/in frequenza/
Dažnio atsakas/Frekvences reakcija/Rispons tal-frekwenza/
Frequentierespons/Odpowiedź częstotliwościowa/Resposta de
frequência/Răspuns în frecvență/Frekvenčná odozva/Frekvenční
odziv/Frekvensrespons/ 频率响应/頻率響應/주파수 특성




付属品/Accessories/Zubehör/Accessoires/Accesorios/Аксе
соари/Príslušenství/Tilbehør/Aksessuaarid/Αξεσουάρ/
Asusteet/Gabhálais/Kiegészítők/Pribor/Accessori/Priedai/
Piederumi/Accessorji/Accessoires/Aksesoria/Acessórios/
Accesorii/Príslušenstvo/Dodatki/Tilbehör/配件/配件/
액세서리

Screw	4pcs
Spacer	1pc
Washer	4pcs
Safety precautions	1pc

Bass Reflex type Enclosure

thickness : 15mm



thickness : 15mm

