

Fostex

製品仕様書

ステレオ・ラック・モニター

RM-3DT

フォスター電機株式会社
フォステクスカンパニー

主な仕様

1・スピーカー

- 内蔵ユニット:110×40mmコーン型防磁タイプ
- インピーダンス:8Ω
- 出力音圧レベル:84dB/W(1 m)
- 周波数特性:200Hz~20kHz

2・パワーアンプ

- 最大出力:10W×2
- 残留ノイズ:-50dBV以下(DIN AUDIO)
- 歪み率:0.1%以下
- Dante入力
 - ・コネクタ:RJ45
 - ・フォーマット:Dante
- アナログ入力
 - ・コネクタ:XLR-3-32タイプ
 - ・定格入力レベル:XLR(バランス):+4/0dBu
 - ・入力インピーダンス:10kΩ以上
- アナログTHRU
 - ・コネクタ:XLR-3-31タイプ
- PHONES
 - ・コネクタ:Φ6.3mmステレオフォーン
 - ・適合負荷インピーダンス:16Ω以上
 - ・最大出力:20mW+20mW(32Ω、1 kHz)
- レベルメーター
 - ・ディスプレイ:26ドットLED×2
 - ・基準レベル:アナログXLR: +4/0dBu

3・一般

- 外形寸法(mm): 482(W) × 44(H) × 284(D) (突起物含む)
- 本体質量:約3.5kg
- 電源:AC100 V~240 V (50/60Hz)

※電源はスイッチング方式でワールドワイドに対応していますが製品保証の適応は日本国内での使用時に限定されます。
- 消費電力:10 W

