

Fostex



T60RPmk2ai

RP Stereo Headphones

English
Owner's Manual

FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Note

- The housing is made of natural wood, which is more fragile than metal. Please also understand that fine details such as pattern and color may vary from piece to piece.
- After use, wipe off any sweat, sebum, hair products, foundation, etc. that may have accumulated on the ear pads and head pad with a dry cloth.
- Ear pads are consumables. They will deteriorate with daily use or long-term storage, so replace them as necessary.
- The specifications of this product may be changed without notice in the future for improvement purposes.

Fostex



T60RPmk2ai

RP Stereo-Kopfhörer

Deutsch
Bedienungsanleitung


FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Notiz

- Das Gehäuse besteht aus Naturholz, das empfindlicher als Metall ist. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass feine Details wie Muster und Farbe von Stück zu Stück variieren können.
- Wischen Sie nach Gebrauch Schweiß, Talg, Haarpflegeprodukte, Make-up usw., die sich auf den Ohrpolstern und dem Kopfpolster angesammelt haben, mit einem trockenen Tuch ab.
- Ohrpolster sind Verbrauchsmaterialien. Sie nutzen sich bei täglichem Gebrauch oder längerer Lagerung ab. Ersetzen Sie sie daher bei Bedarf.
- Die Spezifikationen dieses Produkts können zu Verbesserungszwecken ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

About detachable cables

The headphones and cable of this product are detachable. An optional cable for balanced connections, ET-RP4.4BL2Y, is sold separately. By using these together, you can enjoy the sound quality of a balanced connection.




Specification

Type	Semi-open dynamic type
Driver	RP Planar diaphragm
Impedance	28 ohms
Sensitivity	96 dB/mW
Maximum Input	3,000 mW
Frequency Range	10 to 40,000 Hz
Weight	Approximately 398g (excluding cable)
Accessories	Φ3.5 mm (2-pole) mini plugs x2 (L, R) to Φ3.5 mm (3-pole) stereo mini plug cable 2m x1, Φ3.5 mm to Φ6.3 mm stereo phone adapter x1, dedicated pouch, safety instructions

Über abnehmbare Kabel

Kopfhörer und Kabel dieses Produkts sind abnehmbar. Ein optionales Kabel für symmetrische Verbindungen, ET-RP4.4BL2Y, ist separat erhältlich. Durch die gemeinsame Verwendung dieser Kabel genießen Sie die Klangqualität einer symmetrischen Verbindung.



Spezifikation

Typ	Halb-offener dynamischer Typ
Treiber	RP-Planarmembran
Impedanz	28 Ohm
Empfindlichkeit	96 dB/mW
Maximale Eingabe	3.000 mW
Frequenzbereich	10 bis 40.000 Hz
Gewicht	Ca. 398 g (ohne Kabel)
Zubehör	Φ3,5mm(2-polig.) Ministecker x2 (L,R) - Φ3,5 mm (3-polig.)Stereo-Minsteckerkabel 2m x1, Φ3,5mm-Φ6,3mm-Stereo-Klinkenadapter x1, Aufbewahrungstasche, Sicherheitshinweise