

HP-A8 V1.2 追補版 (2012.10.23 改訂)

HP-A8 のファームウェアを V1.2 にアップデートすることにより変更になる機能があります。本追補版は、以前のバージョンと比べて変更された機能や新たに追加された機能について記述します。製品に付属の取扱説明書と合わせてお読みください。

・以前のバージョンからの変更点

1. 曲始めのクロスフェードの調整を行えるようになりました。

USB MUTE SEL → ON : 曲始めのクロスフェードを調整します。

これは曲始まりや曲の切り替わり時の「プチッ」という様なノイズの発生を防ぐための措置です。このため曲の冒頭から音声が記録されているファイル（Live 盤など）では曲始めのほんの僅かな時間ですが音声が途切れます。

USB MUTE SEL → OFF : 曲始めのクロスフェードを調整しません。

常に PC から送られてきたデータを出力します。
曲間でフレームエラーが起きた場合「プチッ」という様なノイズの発生することがあります

・新しくなったメニューのパラメータ・リスト

Name	Value	Default	Step / No. of options
AMP GAIN	0dB to 20dB	0dB	0.5dB
UP Sampling	x1, x2, x4	x1	3
Digital Filter	SHARP ROLL OFF MINIMUM DELAY	SHARP ROLL OFF	2
MSCK SEL	DIR, XTAL	DIR	2
DIRECT	OFF, ON	OFF	2
IN/VOL MEM	DISABLE INPUT VOLUME INPUT+VOLUME	DISABLE	4
USB MUTE SEL	OFF, ON	OFF	2
SYSTEM INFO	Cur Ver Ver UP RESET	Cur Ver	3