

新製品のご案内

平成 27 年 5 月
フォステクス カンパニー
東京都昭島市宮沢町 5 1 2
プレジデント 高橋 洋一

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

製品名 :PM0.4d(B) パーソナル・アクティブスピーカー・システム
:PM0.4d(W) パーソナル・アクティブスピーカー・システム
:PM0.5d(B) パーソナル・アクティブスピーカー・システム
発売予定 :平成27年6月上旬
標準価格 PM0.4d(B/W) :¥12,800+消費税/1台
PM0.5d(B) :¥18,800+消費税/1台
JANコード PM0.4d(B) :4995090303277
PM0.4d(W) :4995090303635
PM0.5d(B) :4995090303338

NEW

PM0.4d / PM0.5d PERSONAL ACTIVE SPEAKER SYSTEM

スリム&コンパクトなPMの新潮流。PM0.4d / PM0.5d発売



PM0.4d (B)



PM0.4d (W)



PM0.5d (B)

この件に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 宮沢オフィス 国内営業

〒196-0024 東京都昭島市宮沢町512

TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067 Web:www.fostex.jp

NEW

PM0.4d / PM0.5d

パーソナル・アクティブスピーカー・システム

Fostex

PMの2つの潮流

1. リアバスレフ方式にデジタルアンプを搭載した新しいPMシリーズ

PM0.4d / PM0.5d は、PM0.1 や PM0.3 から連なるリアバスレフ方式エンクロージャーにデジタルアンプを搭載したスリム&コンパクトな形状。4種類のカラバリが美しいPA-3やギタリスト向けPM30Gなどの特長あるラインナップを形成しています。

製品の詳細について

主な特長・機能

PM0.4d / PM0.5d 共通

- リアバスレフ方式のスリム&コンパクト設計エンクロージャーに高性能デジタルアンプを搭載。優れた再生能力により豊かな音楽性を表現するパーソナル・アクティブスピーカー・システムです。
- 迫力あるサウンドを生み出すアップロールラバーエッジをウーハーに採用しました。
- 自然な響きを生み出す木製エンクロージャーを採用。またリアバスレフ方式による重低音を実現しました。
- パワーインジケーターには視認性に優れたクールなブルーLEDを採用しました。
- パーソナル・レコーディングからDTM、ホームシアター再生用など幅広くご使用いただけます。
- エコデザイン指令と呼ばれる欧州の環境配慮設計ErP指令に対応。無信号入力状態が約15分間続くと、自動的にスタンバイモードに切り換わり、パワーインジケーターが青の点灯から赤の点灯に変化し、消費電力を約0.5Wまで下げます。スタンバイモードにおいて再び入力信号が入ると、自動的に電源がオンになって音楽が楽しめます。

PM0.4d

- 口径100mmのウーハーと19mmのソフトドーム・ツイーターそれぞれを、最大出力25W / 16Wのバイアンプ方式で駆動します。
- 本体色として、PM0.4d(B) <ブラック> と PM0.4d(W) <ホワイト> の2色をご用意しました。
- 入力端子はRCAピンとフォンの双方を装備。幅広い機器との接続に対応しました。

PM0.5d

- 口径130mmのウーハーと19mmのソフトドーム・ツイーターそれぞれを、最大出力35W / 23Wのバイアンプ方式で駆動します。
- 入力端子はRCAピンとXLR(TSフォーンとのコンポ型)の双方を装備。XLR/フォーン/RCAピンの3種類の接続に対応しました。

2. フロントバスレフ方式にアナログアンプを搭載したPM0.4n / PM0.5n

アナログアンプという枯れたテクノロジーを搭載し、2004年(PM0.5) / 2006年(PM0.4)のデビュー以来、約10年にわたって愛され続けるモニタースピーカー。エンクロージャーにフロントバスレフ方式を採用。バランス重視の「変わらない質の良さ」を追求した定番のモニタースピーカーです。このシリーズは2015年夏、PM0.4n(MB) / PM0.5n(MB)へと継承されます。

2015年夏発売予定

フロントバスレフ方式にアナログアンプを搭載の定番 PM0.4n / PM0.5n

予定標準価格 PM0.4n(MB): ¥16,800+消費税
PM0.5n(MB): ¥22,800+消費税



PM0.4n (MB)

PM0.5n (MB)

PM0.4d / PM0.5d の主な仕様

スピーカー部

- 低音域ドライバー PM0.4d: 10cm コーンスピーカー
PM0.5d: 13cm コーンスピーカー
- 高音域ドライバー : 1.9cm ソフトドームツイーター
- 周波数特性 PM0.4d: 60Hz~30kHz / PM0.5d: 55Hz~30kHz
- クロスオーバー周波数 : 2kHz

アンプ部

- 出力 PM0.4d: ウーハー=25W、ツイーター=16W
PM0.5d: ウーハー=35W、ツイーター=23W
- 入力 PM0.4d: φ6.3mm TS フォーン・ジャック(アンバランス)
RCA ピン・ジャック(アンバランス)*
*入力はTSフォーンが優先
- PM0.5d: XLR
φ6.3mm TS フォーン・ジャック(アンバランス)
RCA ピン・ジャック(アンバランス)**

**XLRまたはTSフォーンとRCAピン・ジャックの両方に同時に入力を接続しないでください。入力信号が混ざった状態で出力されてしまいます。

一般

- 外形寸法 PM0.4d: 220(H) × 130(W) × 169(D) mm
PM0.5d: 270(H) × 165(W) × 215(D) mm
- 本体質量 PM0.4d: 約2.8kg/1台 / PM0.5d: 約4.5kg/1台
- 電源/消費電力 PM0.4d: AC 100V/50W / PM0.5d: AC 100V/60W
0.5W以下(スタンバイモード時)
※製品の保証は国内での使用に限る。
- 付属品 : ACケーブル(2m)

* 製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。