## **FOSTEX**

## 新製品のご案内

平 成 2 8 年 2 月 フォステクス カンパニー 東京都昭島市宮沢町512 プレジデント 髙橋 洋一

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。 従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

製品名 :G1300MG(PB) スピーカーシステム/ピアノブラック

発売予定 :平成28年2月下旬

標準価格 :¥190,000+消費税/1台

JANコード:4995090306353

NEW

## **G1300MG(PB)** Speaker System

# 高忠実度再生と音楽の感動と心を表現する Gシリーズ 「モニター思想の進化」



- この件に関するお問い合わせ先――

フォステクス カンパニー 宮沢オフィス 国内営業

〒196-0024 東京都昭島市宮沢町512

TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067 Web:www.fostex.jp

13cm HR形状純マグネシウムウーハー& 20mmリッジドーム純マグネシウムツィーター を採用したブックシェルフ 2Wayシステム G1300MGにピアノブラック色が登場。

### 製品の詳細について

#### 主な特長・機能

#### ●振動板

ウーハーには定評のある13cm HR形状純マグネシウムウーハーを使用。またツィーターには20mmリッジドーム純マグネシウム振動板を搭載。しなやかで厚みのある再生と金属のもつ高い応答性を実現する純マグネシウム(純度:99.9%) は巧みな音楽再現性を誇っています。ウーハー、ツィーターの振動板素材を統一することによって、全帯域の音色と余韻が揃った心地良い音楽再生を実現しました。


#### ●ブナ合板ベースのキャビネット

最適な剛性分布もつブナ合板をバッフルに採用し、天・底・側板には CE合板(楠/ユーカリ)を用い、裏板には不要振動を逃がしキャビネット自身で発する濁りを抑えるために高品位 MDF材を使用しています。

#### ●高品位ネットワーク

ネットワーク素子にクラスを超えた高音質素子を使用した贅沢設計です。結線にはスリーブによる圧着処理を行い、音質阻害要因を徹底して排除しています。内部配線材は OFCφ 0.32mm× 19本同芯撚線を使用し力強さと繊細感を追求しています。また、MIDコントローラーはツィーターに並列に接続しているため全帯域を減衰させるのではなく、音楽再生に重要な 1.6kHz~ 10kHzの中・高域付近を +1~ -2dBの範囲で音質劣化無く調整が可能です。

#### ●外形寸法







#### 主な仕様

- ■形式:2Wayバスレフ型
- ■質力音圧レベル:84dB/W(1m)2.83V入力時85.5dB(1m)
- ■再生周波数帯域:55Hz~55kHz(-10dB)
- ■最大許容入力:100W
- ■使用ユニット:20mm純マグネシウムツィーター(高音用) :13cmHR形状純マグネシウムウーハー(中・低音用)
- **■**インピーダンス:6Ω
- ■外形寸法:192(W)×397(H)×241(D)mm(グリル含む)
- ■質量:10.2kg
- ■エンクロージャー素材: ブナ合板(バッフル板)、CE 合板(楠木/ ユーカリ、天・底・側板)、MDF(裏板)
- ■仕上:全面PEピアノ光沢仕上げ(PB)
- ■付属品:ワイプクロス
- \*製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。
- \* 製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。